

## NAP881

产品描述:

### 1200M 双频 11ac 无线吸顶 AP

产品图片:



### 产品简介:

NAP881 是 1200M 双频 11ac 无线吸顶 AP。

该产品是一款基于最新 IEEE802.11ac 标准的双频无线吸顶式 AP，最高无线传输速率达到 1200Mbps，它能采用 IEEE802.3af 标准 POE 和 DC JACK 供电方式，支持吸顶/壁挂安装，适用于企业、酒店、餐厅、商场等室内环境的无线组网。

该产品既支持 AC 统一集中管理，AP 零配置，即插即用；也支持独立工作且配置非常简单，该产品支持无线功率可调，根据网络需求调整信号覆盖范围；支持多 SSID 管理，支持用户数限制，支持高带宽/高带机量模式调整，适应多种环境需要。



**产品特性:**

- 可吸顶、可壁挂易于安装
- 支持 FAT-AP/FIT-AP/混合模式
- 供电方式：标准 POE、DC JACK，满足用户多环境需求
- 支持软件统一管理，无需配置，即插即用
- 支持多 SSID 管理，用户数限制

**硬件规格:**

标准	IEEE 802.11b/g/n/a/ac
FLASH	16MBytes
内存	128Mbytes DDR2
无线最高速率	2.4G:300M 5G:900M
频段	2.4GHz/5GHz
带宽	20M/40M/80MHz
调制方式	OFDM,DSSS,BFSK,QPSK,CCK
工作模式	AP
无线安全	WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2 AES
电源	标准 POE48V , DC12V 1A
尺寸	180mm*180mm*44mm
重量	255g
天线	内置 2dBi*2 根
物理端口	2 个 10/100/1000Mbps RJ45 LAN1(黄色)支持标准 POE 受电 LAN2 (蓝色) 为普通 LAN 口。
环境条件	工作温度 0° to 40° C 储藏温度 -20° to 70° C 工作湿度 10% to 85% 无凝结 储藏湿度 5% to 90%无凝结

**软件规格:**

- 中文 WEB 页面管理，全图形化操作页面；
- 支持 SSID 开启、关闭；
- 支持客户端数量限制/隔离无线用户/指定 MAC 连接限制



深圳市磊科实业有限公司

- 支持按时间段启用无线网络
- 无线功率可调;
- 支持两种无线传输模式（高带宽优化、高带机量优化）;
- 支持快速桥接(Client)及标准桥接(WDS)
- 胖瘦一体、默认工作在混合模式(优先采用 Fit 模式，当没有 AC 时自动工作在 FAT 模式);
- 支持 802.1Q-VLAN
- 支持 LED 控制（打开、关闭）/设备定位
- 支持修改 LAN IP 地址
- 支持无线用户组/时间组配置
- 支持软件升级/参数备份/时间设置/用户名/密码修改/定时重启/接口模式设置/重启/恢复出厂设置。

应用拓扑图:

